

LINHA PAVIFLEX® NATURAL



88%
3,3%
Natural
Renovável

100%
5%
Reciclável
Conteúdo reciclado

LIVRE DE
Ftalatos

BIO
Plastificante

			THRU/ INTENSITY/ CHROMA CONCEPT	THRU	THRU
	Classificação de uso EN 685 ISO 10874		23	23	23
			33	34	33
			41	42	41
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	2,0mm	3,2mm	2,0mm
	Tamanho da régua/ placa	EN 427 ISO 24342	300x300mm	300x300mm	600x600mm
	Embalagem n° de placas	EN 427 ISO 24342	56	35	14
	Embalagem Área	EN 427 ISO 24342	5,04m ²	3,15m ²	5,04m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	4,36kg/m ²	6,98kg/m ²	4,36kg/m ²
	Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	OK	OK	OK
	Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Até 2dB	Até 2dB	Até 2dB
	Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4	≥ 4	≥ 4
	Resistência à condutividade elétrica	ASTM D 257	1,65X10 ¹³ Ω	1,65X10 ¹³ Ω	1,65X10 ¹³ Ω
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A	Classe II A	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22